

TUBO RECTO

VENA SIL 200

TUBOS RECTOS DE SILICONA CON REFUERZOS DE POLIÉSTER, PARA SISTEMAS DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

Material: Silicona VMQ (Vinyl methyl Quality)

Refuerzo Textil: 3 capas de tejido de poliéster

Rango de temperaturas: -60 a +180°C

Espesor de pared estándar: 4,2mm

Longitud: de 1 a 4m. Pueden servirse cortados en longitudes inferiores, a requerimiento del cliente.

Aspecto exterior e interior liso. Adecuados para ser utilizados en tramos rectos, sin necesidad de curvatura. También pueden suministrarse con otra clase de refuerzos textiles (NOMEX^{®(1)}, Fibra de vidrio,...)

(1) Marca Registrada de Dupont



Diámetro (mm)	Presión de trabajo (bar)	Presión de explosión (bar)	Diámetro (mm)	Presión de trabajo (bar)	Presión de explosión (bar)	Espesor de pared (mm)
6	11,5	35	48	3,6	11	4,2
8	11,5	35	50	3,6	11	
10	9,5	29	51	3,3	10	
13	8,5	26	53	3,3	10	
16	7,2	22	55	3,3	10	
18	6,6	20	57	3,3	10	
19	6,6	20	60	2,9	9	
22	5,9	18	62	2,9	9	
25	5,6	17	63	2,8	8,5	
28	5,2	16	65	2,8	8,5	
30	4,9	15	70	2,8	8,5	
32	4,9	15	76	2,6	8	
35	4,6	14	80	2,6	8	
38	4,2	13	82	2,6	8	
40	3,9	12	90	2,3	7	
44	3,9	12	100	2,3	7	
45	3,9	12				

REDUCCION RECTA

Material: Silicona VMQ (Vinyl methyl Quality)

Refuerzo Textil: 3 capas de tejido de poliéster

Rango de temperaturas: -60 a +180°C

Espesor de pared estándar: 4,2mm

Longitud estándar (mm): 100 / 150

Aspecto exterior e interior liso.

Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)
18 / 13	100 150	45 / 38	100 150
19 / 16		51 / 38	
22 / 18		51 / 45	
22 / 19		54 / 51	
28 / 22		60 / 50	
28 / 26		63 / 51	
32 / 26		67 / 51	
32 / 28		70 / 50	
36 / 26		70 / 57	
35 / 28		70 / 60	
36 / 32		76 / 51	
38 / 22		76 / 63	
38 / 25		76 / 67	
38 / 28		80 / 70	
38 / 32		90 / 80	
38 / 36		102 / 78	
40 / 35		127 / 100	
45 / 32			



CODO 90° / 45° / 135°

Material: Silicona VMQ (Vinyl methyl Quality)

Refuerzo Textil: 3 capas de tejido de poliéster

Rango de temperaturas: -60 a +180°C

Espesor de pared estándar: 4,2mm

Longitud estándar de brazos (mm): 100x100 / 150x150 / 200x200

Aspecto exterior e interior liso.



45°



90°



135°

Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)
6	↑	35	↑	60	↑
8		38		62	
10		40		63	
13		44		65	
16		45		70	
19	100x100	48	100x100	75	100x100
22	150x150	50	150x150	76	150x150
25	200x200	51	200x200	80	200x200
28	↓	53	↓	85	↓
30		55		90	
32		57		95	
				100	

CODO REDUCCION 90°

Material: Silicona VMQ (Vinyl methyl Quality)

Refuerzo Textil: 3 capas de tejido de poliéster

Rango de temperaturas: -60 a +180°C

Espesor de pared estándar: 4,2mm

Longitud estándar de brazos (mm): 100x100 / 150x150 / 200x200

Aspecto exterior e interior liso.



Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)
25 / 16	↑	50 / 40	↑
24 / 19		60 / 45	
38 / 25		70 / 50	
38 / 32		70 / 60	
38 / 35		100 / 80	
	↓		↓

FORMA "T"

Material: Silicona VMQ (Vinyl methyl Quality)

Refuerzo Textil: 3 capas de tejido de poliéster

Rango de temperaturas: -60 a +180°C

Espesor de pared estándar: 4,2mm

Longitud estándar (mm): 100

Aspecto exterior e interior liso.



Diámetro (mm)	Longitud (mm)
38	↑
45	
51	
55	
60	
63	
	100

LANCIA
OPEL / VAUXHALL
MITSUBISHI
VOLKSWAGEN



Diámetro (mm)	Longitud (m)
3,2 x 7,2	
4 x 8	
4 x 10	
5 x 9	
5 x 10	
6 x 10	
7 x 11	
8 x 12	
9 x 14	
10 x 16	

